HAGS® Tooteinfo



Prügikast Nora

8037206

1

FS Vabaltseisev

0 x 0

Must „
” ilma tuhatoosita


Nora prügikast ühendab elegantse disaini praktiliste omadustega, täiustades avalikke ruume nii visuaalselt kui ka funktsionaalselt. Selle kaldus katus takistab esemete peale asetamist, samas kui ligipääsetav avamiskõrgus muudab selle kõigile kasutajasõbralikuks. Peidetud koti süsteemi on lihtne minimaalse tõstmisega vabastada ja uks avaneb standardse kolmnurkse võtmega kiireks hooldusek. Saadaval musta või kuumtsingitud viimistlusega, lisaks on saadaval täiendavad värvivalikud ja integreeritud tuhatoos. Disainitud Gunilla Allardi poolt HAGS-ile. See variant on iseseisev ja must (ilma tuhatoosita).

Vanusevahemik | Kasutajate arv | Paigaldusaeg | Vaba langemiskõrgus EN1176 | Löögiala EN1176 | Ratastooliga ligipääsetav | Vajalik ruum



Tehnilised andmed	
Pikkus (mm):	390 mm
Laius (mm):	390 mm
Kõrgus (mm):	1050 mm
Netokaal:	46.5 kg
Paigaldusaeg:	0.5 tundi

Ankurdamine



FS Vabaltseisev

HAGS® Jätkusuutlikkus

8037206: Prügikast „Nora“



Taaskasutatud: Valmistatud materjalidest, mida on töödeldud ja taaskasutatud, mitte ära visatud.

Taaskasutatav: Saab koguda, töödelda ja muuta uuteks toodeteks, selle asemel et muutuda jäätmeteks.

Taastuv: Pärineb looduslikest allikatest, mis aja jooksul taastuvad, näiteks säästvalt raiutud puit.

Läbipaistvus on HAGS-i jaoks võtmetähtsusega. Meie materjalid pärinevad erinevatelt tarnijatelt, seetõttu on ringlussevõetud, taaskasutatavate ja taastuvate materjalide protsendid näidatud materjalides kasutatud maksimaalsete võimalike väärtustena. Kuna hangime üha säästvamaid materjale, need numbrid muutuvad.

Materjal	kg	%	Taaskasutatud	Taaskasutatav	Taastuv
Alumiinium	0.044	0.05	0%*	100%	0%
Betoon	25.01	30.56	0%	0%	0%
Polüamiid (PA)	0.008	0.01	0%	100%	0%
Polüester	0	0	0%	0%	0%
Polüetüleen (PE)	0.003	0	100%	100%	0%
Polüuretaanvaht/painduv	0.005	0.01	0%	0%	0%
Pulbervärvitud polüester	1.054	1.29	0%	0%	0%
Kumm	0.002	0	89%	100%	0%
Roostevaba teras	0.44	0.54	90%	100%	0%
Töötlemata teras	54.795	66.95	69%	100%	0%
Tsink (elektrotsingitud)	0	0	0%	100%	0%
Tsink (kuumtsingitud)	0.487	0.6	70%	100%	0%
	82 kg	**100%**			

*Kasutame REDUXA-t, kvaliteetset, sertifitseeritud **madala süsinikusisaldusega alumiiniumi**, mis on toodetud taastuvenergia (peamiselt hüdro- ja tuuleenergia) abil. Selle süsiniku jalajälg on **maksimaalselt 4,0 kg CO_2 1 kg alumiiniumi kohta**, mis on umbes veerand globaalsest keskmisest (umbes 16 kg CO_2 1 kg kohta). See on toodetud puhta energia ning moodsate, energiatõhusate tehnoloogiate abil.

HAGS® Materjalid



Konstruktsiooniteras



Kõrgsurvelaminaat (HPL)



Põhjamaa männipuit



FSC-sertifitseeritud lehtpuu



Termiliselt töödeldud Põhjamaade männipuit



Terasest südamikuga köis



Taaskasutatud plastik



Alumiinium



Kumm,



Kinnitused

Lisateavet meie materjalide kohta leiate lehelt **Materjalid** jaotise **Meist** kaudu.

Lisateavet meie toodete garantiide kohta leiate lehelt **Garantiid** jaotise **Meist** kaudu.

Palun pange tähele: Need garantiid kehtivad ainult HAGS toodetele. Kolmandate osapoolte toodetel võivad olla oma eraldi garantiitingimused. Lisateabe saamiseks võtke meiega julgelt **ühendust.**



Tere tulemast maailma HAGS

Soovime aidata inimestel kogeda elu HAGS-i moodi. Inspireerime kõiki põlvkondi avama oma kujutlusvõimet ja avastama maailma läbi mängu ja ühenduse. Püüame ühendada inimesi loodusega, et olla harmoonias. Aitame kogukondadel muutuda õnnelikumaks ja tervemaks läbi liikumise. Oleme pühendunud tagama ohutu ja lihtsa juurdepääsu paatidele ja merele, arendades kasutajasõbralikke ja tõhusaid dokkimissüsteeme.

Kuid oota, meie lugu jätkub...

...saavutame need eesmärgid oma erakordse mänguvahendite valiku, olulise pargi- ja linnainventari ning suurepäraste spordi- ja treeningseadmete abil.

HAGS sümbolite juhend

Meie tooted on märgistatud sümbolitega, mis näitavad kokkupanekuaega, soovitatavat vanust, kaasavat mängu, vaba langemiskõrgust, vajalikku ruumi jne. Vaadake allpool selles brošüüris kasutatud sümboleid.


Vanusevahemik


Kasutajate arv


Paigaldusaeg


Vaba langemiskõrgus EN1176



Löögiala EN1176


Ratastooliga ligipääsetav


Vajalik ruum

Lisateabe saamiseks kõigi meie suurepäraste toodete kohta, palun külastage
www.hags.com